

1250 / 1260 / 1262 / 1264

- Puissante**
Powerful
- Étanche**
Waterproof
- Robuste**
Sturdy
- Protection thermique**
Thermal protection
- Silencieuse**
Silencer



1 2 3 4

Données techniques / Technical data

	1250	1260	1262	1264
Débit max / Max. water flow	1200 l/h	2400 l/h	3400 l/h	4500 l/h
Puissance / power	28 W	65 w	80 w	100 w
Hauteur d'eau max / Max. water height	2,0 m	3,7 m	3,6 m	3,5 m
Diamètre aspiration / suction side Ø	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Diamètre refoulement / pressure side Ø	16 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Tension / Voltage	220 /250 v	220 /250 v	220 /250 v	220 /250 v

1250 / 1260 / 1262 / 1264

FR Pour des applications universelles. Aspiration et refoulement au choix par raccordement de tuyau ou par raccords unions PVC qui facilitent l'installation. Ces pompes peuvent être utilisées aussi bien dans l'eau que dehors. Elles conviennent à un usage en eau douce comme en eau de mer.
Dimensions:
- 1250: 178 x 96 x 121mm
- 1260/1262/1264: 218 x 116 x 161 mm
Garantie 2 ans

UK For multi-purposes uses. Suction or discharge depending upon the connection of pipe or PVC coupling screw for an easy mounting. These pumps can either be used under water or outside. They are suitable for use in fresh- or saltwater.
Sizes
- 1250: 178 x 96 x 121mm
- 1260/1262/1264: 218 x 116 x 161 mm
2-year guarantee

FR Ces pompes sont prévues pour équiper la série d'écumeurs PS:

- 1250 pour les PS500/PS700
- 1260 pour les PS900
- 1264 pour les PS1200/1500/PS2000

Les pompes 1260/1262/1264 peuvent servir de pompes extérieures de remontée pour tous les filtres Aquavie:

- BIO500 : une pompe avec le kit réf K002
- BIO1000 : deux pompes avec le kit réf K004

UK These pumps are designed to equip the PS series of skimmers:

- 1250 for the PS 500/PS 700
- 1260 for the PS 900
- 1264 for the PS1200/PS 1500/PS 2000

The pumps 1260/1262/1264 can be used as external surfacing pumps for the filters Aquavie BIO 500/BIO 1000.

- BIO 500: one pump with the kit ref. K002
- BIO 1000: two pumps with the kit ref. K004.

